

PURE AIR™ A/C Duct Sanitizer & Deodorizer

PURE AIR™ penetrates the entire A/C & heating system to sanitize and eliminate A/C odors at their source and reduce allergens, leaving clean, fresh air all season long.

Eliminates Musty A/C Odors Caused By:

Bacteria • Mold • Mildew • Cigarette Smoke

Reduces Allergens: Pollen • Dust • Algae

INSTRUCTIONS: SHAKE WELL



Fresh Air Intake Grill: Locate grill, usually found running along base of window shield. May have to lift hood. Set A/C system to

High Fan and Normal setting for Fresh (outside air). Pump spray generous amount into grill, through screening if necessary.



Interior Vents: Turn fan off and pump spray one shot into each vent.

Air Intake and Dash: Set system on High Fan and Max

A/C. Pump spray in general intake area.

AFTER TREATMENT RUN FAN ON HIGH WITH WINDOWS OPEN FOR 5-10 MINUTES.

WARNINGS: Keep out of reach of children! • Do not run your engine in a closed garage! • Wear gloves and safety goggles!

FIRST AID: If sprayed into eyes or skin, flush with plenty of warm water. • If swallowed see a physician immediately.

© Interdynamics, Inc.

Brooklyn, NY 11232

www.id-usa.com Made in USA

Desinfectante y Desodorizante para Conductos de Aire Acondicionado

Elimina los olores de humedad en aire acondicionados causados por: Bacterias • Moho • Hongos

• Humo de Cigarillos

Reduce Alérgenos: Polen • Polvo • Algas

Instrucciones: AGITAR BIEN

Rejillas de Entrada del Aire: - Localizar las rejillas. Normalmente se encuentran en la base del parabrisas. Puede ser necesario abrir el capó. Poner el ventilador al ajuste Alto con el aire acondicionado al ajuste Normal para aire fresco (del exterior). Rociar una cantidad abundante dentro de las rejillas.

Difusores de Aire Interiores:

Apagar el ventilador y dar una pulverización dentro de cada difusor de aire.

Entrada de Aire y Consola de Instrumentos:

Poner el aire acondicionado al Máximo y el ventilador al ajuste Alto. Rociar dentro de todo el espacio de entrada del aire.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, PONER EL VENTILADOR AL AJUSTE ALTO CON LAS VENTANAS ABIERTAS DURANTE 5 A 10 MINUTOS.

ADVERTENCIAS: ¡Mantenga fuera del alcance de los niños! • ¡No opere el motor en un garaje cerrado! • ¡Lleve guantes y gafas de seguridad!

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con abundante agua tibia. • En caso de ingestión, contacte un médico inmediatamente.